

Aspersor RIS AQ 22



APLICACIONES

- Aspersor agrícola ideal para cultivos de campo como patata, cereales, hortalizas, fresa, horticultura, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Rosca 1/2" BSP macho.
- Trayectoria ángulo de 24°.
- Acero resistente a la corrosión.
- Boquillas de bayoneta hacen que el aspersor se limpie con facilidad.
- Boquillas codificadas por colores para una fácil identificación.
- También disponible sólo aspersor.
- Set compuesto por 1,2 m tubo, varilla galvanizada 120 cm, adaptador, aspersor y conector macho y hembra.

Código	Artículo
113520	Aspersor RIS AQ 22 Sectorial
113522	Aspersor RIS AQ 22 circular
300012	Conjunto 120 mm. Tubo PVC + adap. + toma
900012	Varilla galvanizada 120 cm
300007	Conexión macho
300008	Conexión hembra
780000	Tapón cónico

TABLA DE RENDIMIENTOS

Ø Tobera (mm)	Presión bar	Radio mts.	Caudal m3/h
2,9 x 1,8	2,00	10,00	0,60
	2,50	10,20	0,67
	3,00	10,40	0,74
	3,50	10,50	0,80
	4,00	10,60	0,85
3,3 x 1,8	2,00	10,50	0,71
	2,50	10,70	0,81
	3,00	10,80	0,88
	3,50	11,00	0,95
	4,00	11,10	1,02
3,5 x 2,4	2,00	10,80	1,00
	2,50	11,00	1,13
	3,00	11,20	1,25
	3,50	11,50	1,35
	4,00	11,60	1,45
4,0 x 2,4	2,00	11,00	1,14
	2,50	11,20	1,27
	3,00	11,50	1,41
	3,50	11,80	1,54
	4,00	12,00	1,65



300008

300007

300012

Aspersor RIS AQ 46

CARACTERÍSTICAS

- Rosca 3/4" BSP macho.
- Fabricado todo en poliacetato de alta resistencia.
- Excelente distribución del agua en condiciones de viento.
- Boquillas especiales de bayoneta.
- Muelles de acero inoxidable o de bronce.
- Trayectoria ángulo de 23°.
- Toberas de serie: 4,76 x 2,38.



Código	Artículo
113546	Aspersor RIS AQ 46

Ø tobera (mm)	3,57 x tapón azul ●				3,96 x 2,38 verde ●				4,36 x 2,38 gris ●			
Presión Bar	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Radio mts.	9,00	9,60	10,50	11,20	9,75	11,25	12,75	14,40	10,50	13,40	14,92	16,15
Caudal m3/h	0,58	0,71	0,87	1,00	0,79	1,11	1,34	1,59	1,02	1,32	1,54	1,82

Ø tobera (mm)	4,76 x 3,17 amarilla ●				5,15 x 3,17 negra ●				5,55 x 3,17 roja ●			
Presión Bar	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Radio mts.	11,90	13,40	14,60	15,20	11,90	14,60	15,20	16,20	12,60	14,80	16,50	17,50
Caudal m3/h	1,43	1,76	2,16	2,56	1,64	2,18	2,67	2,96	1,96	2,24	2,73	3,14

Aspersor RIS AQ 46 PC

CARACTERÍSTICAS

- Rosca 3/4" BSP macho.
- Arco ajustable desde 30° a 335° a intervalos de 10° o círculo completo. Trayectoria disponible ángulo de 23°.
- Resistente a la corrosión, fertilizantes y productos químicos comunes en agricultura. Muelles de acero inoxidable.
- Eje de giro cerrado herméticamente que asegura su funcionamiento y larga duración, incluso con aguas arenosas.
- Toberas especiales de bayoneta.
- Toberas de serie: 3,96 x 2,38.



Código	Artículo
113546	Aspersor RIS AQ 46

Ø tobera (mm)	3,96 x 2,38 verde ●				4,36 x 2,38 gris ●				4,76 x tapón azul ●			
Presión Bar	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Radio mts.	10,75	11,50	13,20	14,30	11,30	12,20	13,90	14,70	11,80	13,40	14,50	15,20
Caudal m3/h	0,79	1,11	1,34	1,59	0,93	1,29	1,54	1,82	0,83	1,16	1,51	1,75

Ø tobera (mm)	4,76 x 3,17 amarilla ●				5,15 x 3,17 negra ●				5,55 x 3,17 roja ●			
Presión Bar	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Radio mts.	11,90	13,40	14,60	15,20	11,90	14,60	15,20	16,20	12,60	14,80	16,50	17,50
Caudal m3/h	1,43	1,76	2,16	2,56	1,64	2,18	2,67	2,96	1,96	2,24	2,73	3,14