



RIS PLUS
AGRICULTURA

RIS PLUS
JARDINERÍA

Tubería con gotero plano
autocompensante antisucción integrado.

El sistema autolimpiante de la pastilla
protege al gotero frente al paso de
partículas en superficie y en profundidad,
evitando así obstrucciones

Caudal uniforme garantizado durante
la vida útil del cultivo. La adaptabilidad
de la membrana, asegura una
autocompensación más eficiente,
precisa, fiable y duradera en el tiempo.

La geometría especial del laberinto
evita la sedimentación de partículas en
su interior, aumentando su resistencia a
las obturaciones.

*GOTERO PLANO
AUTOCOMPENSANTE
ANTISUCCIÓN
INTEGRADO*




RIS PLUS

AGRICULTURA

16 MM | 20 MM

0.20M 0.25M 0.30M 0.35M 0.40M
0.50M 0.60M 0.75M 1.00M 1.25M



RIS PLUS

JARDINERÍA

16 MM

0,33M 0,50M



EFICIENCIA

Reducción de hasta
el 15% del consumo
de agua



RENTABILIDAD

Mínimo mantenimiento
al evitar daños
en superficie



CONTROL

Facilita el control y
manejo de las
malas hierbas



UNIFORMIDAD

Autocompensación y
uniformidad
de precisión

16 MM

RIS PLUS
AGRICULTURA

Espesores	0.9 1.0 1.1 1.2
Presión máxima (bar)	4.0
Presión mínima (bar)	0.4



ROLLOS
500 MTS

Ø 16 | 1.00 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	91	110	129	139	163	182	224	266	328	385
2 bar	127	154	180	195	228	273	315	375	464	545
3 bar	150	182	213	230	270	323	373	443	550	648
4 bar	167	203	237	257	301	361	417	496	616	725

Ø 16 | 1.60 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	67	81	95	102	120	143	165	196	243	285
2 bar	93	113	132	143	168	201	232	276	342	403
3 bar	110	134	156	169	199	238	275	327	405	478
4 bar	123	149	174	189	222	266	307	365	454	535

Ø 16 | 2.00 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	58	70	82	89	104	124	143	170	210	248
2 bar	81	98	114	124	145	174	201	239	296	349
3 bar	95	116	135	146	172	206	238	283	351	414
4 bar	106	129	151	163	192	230	266	317	393	464

Ø 16 | 3.80 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	38	46	54	58	69	82	94	112	139	164
2 bar	53	64	75	82	96	115	133	158	196	231
3 bar	63	76	89	97	113	136	157	186	232	274
4 bar	70	85	99	107	126	151	175	209	259	306

20 MM

RIS PLUS
AGRICULTURA

Espesores	1.1 1.2
Presión máxima (bar)	4.0
Presión mínima (bar)	0.4



ROLLOS
300 MTS

Ø 20 | 1.00 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	156	186	214	231	266	314	358	419	512	596
2 bar	219	261	302	325	375	443	506	593	725	846
3 bar	259	309	357	384	445	525	600	704	861	1004
4 bar	289	346	399	430	498	588	675	788	965	1126

Ø 20 | 1.60 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	115	137	158	170	197	232	265	310	379	441
2 bar	161	192	222	289	277	327	373	438	536	625
3 bar	190	228	263	283	328	387	443	519	636	743
4 bar	213	255	294	317	367	434	497	582	713	833

Ø 20 | 2.00 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	99	119	137	147	170	200	229	269	328	383
2 bar	139	166	192	207	240	283	323	380	464	541
3 bar	165	197	228	245	284	335	383	450	551	643
4 bar	184	220	254	274	317	375	429	504	617	720

Ø 20 | 3.80 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)									
	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1 bar	65	78	90	97	112	133	151	178	217	254
2 bar	91	110	126	136	158	187	214	251	307	359
3 bar	108	130	150	162	187	221	253	297	364	425
4 bar	121	145	168	180	209	248	283	333	408	476

16 MM

RIS PLUS
JARDINERÍA

Espesor	1.2
Presión máxima (bar)	4.0
Presión mínima (bar)	0.4



ROLLOS 100
Y 400 MTS

Ø 16 | 2.00 l/h

Presión de entrada (bar)	Longitud de ramal (m) Separación de emisores (m)	
	0.33	0.50
1 bar	89	124
2 bar	124	174
3 bar	146	206
4 bar	163	230

RIS Plus Jardinería está especialmente recomendada para riego por goteo enterrado gracias a su efecto antisucción.

Tubería de calidad **PLUS**

La solución idónea para riego por goteo enterrado.

IRRIGATION FOR
THE Future



OLIVO

Goteo enterrado



ALMENDRO

Goteo enterrado



LECHUGA

Goteo superficial



JARDINES

Riego por goteo

y muchas más aplicaciones



ZARAGOZA

C/ Los Ángeles, 9
Polígono Centrovía
50196 La Muela
976 144 700

MADRID

C/ Tales de Mileto, 15, Nave 29
Polígono Mapfre
28806 Alcalá de Henares
918 020 292

A CORUÑA

C/ Juan Díaz Porlier 19, Esc.
Dcha, 7ºC
15009 A Coruña
981 244 142

SEVILLA

C/ San Nicolás Díez, 33B
Polígono San Nicolás
41500 Alcalá de Guadaira
955 996 784

BARCELONA

683 312 296
629 766 285
noemi.bonilla@risiberia.es

VALENCIA

669 421 585
armando.orts@risiberia.es



ER-0461/2021 ZARAGOZA



risiberia@risiberia.es