

Tobera FOG de alta presión

Las boquillas pulverizadoras Fog son combinadas en latón niquelado y acero inoxidable o completas de acero inoxidable.

El orificio de las mismas puede variar en función de la aplicación entre 0,15mm hasta 0.5mm. Gracias a la tecnología puntera, que utiliza para la perforación del acero, se consiguen orificios perfectos, que ayudan a crear pulverizadores de precisión con distribución de cono y tamaño de gota uniforme. Dichas boquillas incorporan un cuerpo con dispositivo anti goteo que evita la expulsión de agua no pulverizada en los momentos de arranque y paro del sistema.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en Latón con alma insertada en acero inoxidable inseparable.
- Orificio de tobera: 0,20 mm
- Antigoteo : con muelle de inoxidable y bola de EPDM.
- Junta tórica de NBR negro.
- Conexión: rosca M 3/16



Código	Artículo	Unidades
157005	Tobera Fog 0,2 mm - Alta presión	1
157015	Tobera Fog 0,15 mm - Alta presión	1

TOBERA 0,2 DE ALTA PRESIÓN

- El 0,2 mm es el orificio de boquilla estándar más pequeña disponible.
- Utiliza un anillo rojo. A 70 BAR, el diámetro del medio aritmético de las gotas de este orificio es de 12,7 μ m con unas gotas que se extienden a partir de 1,4 micrones hasta 37,9 micrones.
- El flujo para esta boquilla es de 0,076 LPM a 70 BAR. El tamaño de la boquilla es ideal para las aplicaciones que requieren menos flujo con un menor tamaño de gota, humedad mínima, y una evaporación completa.
- Se puede utilizar para la humidificación de interior o para refrescar al aire libre, dependiendo de las circunstancias.
- La boquilla no se diseña para ser utilizada en presiones por debajo de 17,5 BAR.

Tabla de rendimiento 0,2 (mm)	
Presión (kg/cm ²)	Caudal l.p.h.
14,06	-
21,09	2,52
28,12	2,88
35,15	3,24
42,18	3,54
49,21	3,84
56,24	4,08
63,27	4,32
70,30	4,56

