

RIS BERMEO 30

Bermeo 30 mm

APLICACIONES

Diseñado para utilizarse en aplicaciones decorativas, terrazas, paisajismo y jardinería.

No necesita arena de lastrado ya que su capa inferior rizada consigue evitar que se aplasten las fibras.

La fibra de césped monofilamento está fabricada con polietileno, poliamid y aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas externas.

BERMEO 30 se ha diseñado para utilizarse en aplicaciones decorativas, terrazas, paisajismo y jardinería.

Sus cualidades técnicas garantizan un aspecto estético del todo similar al césped natural.

BERMEO se puede instalar sobre superficie conglomerada asfáltica o sobre una superficie lastrada y lisa. No necesita instalación profesional y tiene un mantenimiento mínimo por tanto su instalación es de alta rentabilidad.

El material se fabrica de acuerdo con los requisitos previstos por la norma DIN 6115 en cuanto a diseño, fabricación y trazabilidad.



Césped Artificial BERMEO 30 mm

Aplicaciones	Paisajismo y jardinería
Tipo de Producción	Tufting en línea
Composición	Polietileno y Polipropileno
Estructura	Hilo recto, monofilamento
Título del Hilo	8.800 Dtex
Color del hilo	Verde Bitono
Color rizado base	Marrón Bitono
Altura del hilo	30 mm
Peso del hilo	1135 g/m2
Galga	3/8"
Número de puntadas/dm	18 dm lineal
Número de puntadas/m2 (ISO1763)	18.900 puntadas/m"
Peso total del producto (UNE 40293)	2.726 g/m2
Soporte base o baking	Latex y textil
Peso del backing	155 g/m2
Peso del recubrimiento	1025 g/m2
Composición del recubrimiento	Latex y textil
Ancho de los rollos	2 m
Largo de los rollos	15 m
Nº de puntos de drenaje (m2)	56 puntos/m2
Protección UV	Máximo grado de protección