

Difusores Hunter PS Ultra



DIMENSIONES



ALTURA TOTAL

PS 02: 13 cm
PS 04: 19 cm



DIÁMETRO EXPUESTO

3 cm



CONEXIÓN

Rosca hembra 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Tobera desmontable regulable de 1° a 360°
- Caudal: 0,05 a 1,20 m³/h; 0,8 a 20,1 l/min
- Radio: 3,0 a 5,8 m
- Presión. 1,4 a 4,8 bares
- Válvulas antidrenaje opcional hasta 2,1 m

DIFUSORES PSUO 2

Código	Artículo	Unidades
352010	Difusor Hunter PS0210A alcance 3 m	100
352012	Difusor Hunter PS0212A alcance 3,7 m	100
352015	Difusor Hunter PS0215A alcance 4,6 m	100
352017	Difusor Hunter PS0217A alcance 5,2 m	100
352055	Difusor Hunter PS05SS franja 1,5 x 9,1	100

* EMERGENCIA 5 CM

DIFUSORES PSUO 4

Código	Artículo	Unidades
354010	Difusor Hunter PS0410A alcance 3 m	100
354012	Difusor Hunter PS0412A alcance 3,7 m	100
354015	Difusor Hunter PS0415A alcance 4,6 m	100
354017	Difusor Hunter PS0417A alcance 5,2 m	100
354055	Difusor Hunter PS04SS alcance 1,5 x 9,1	100
892135	Check Valve para difusor PS	100

* EMERGENCIA 10 CM

MODELO PS FRANJA LATERAL

Boquilla	bares	KPa	m³h	l/min.	ancho (m) x largo (m)
Modelo 5SS franja lateral 	1,4	137	0,25	4,2	1,2 x 8,5
	1,7	172	0,27	4,5	1,5 x 9,1
	2,1	206	0,30	4,9	1,5 x 9,1
	2,4	241	0,32	5,3	1,5 x 9,8
	2,8	275	0,34	5,7	1,5 x 10,1

* COLOR AZUL

Difusores Hunter PS Ultra

DATOS DE RENDIMIENTO DE TOBERAS ESTÁNDAR PS ULTRA

3,0 m de radio								3,7 m de radio						4,6 m de radio						5,2 m de radio											
Ajustable de 0° a -360°								Ajustable de 0° a -360°						Ajustable de 0° a -360°						Ajustable de 0° a -360°											
Trayectoria: 15°								Trayectoria: 28°						Trayectoria: 28°						Trayectoria: 28°											
Código de colores rojo:								Código de colores verde:						Código de colores negro:						Código de colores gris:											
Tobera 10A								Tobera 12A						Tobera 15A						Tobera 17A											
	Presión		Ra- dio	Caudal		Pluv. mm/h			Radio		Caudal		Pluv. mm/h			Radio		Caudal		Pluv. mm/h			Radio		Caudal		Pluv. mm/h				
Arco	Bares	KPa	m	m³/h	l/min.	■	▲		m	m³/h	l/min.	■	▲		m	m³/h	l/min.	■	▲		m	m³/h	l/min.	■	▲		m	m³/h	l/min.	■	▲
	1,0	100	2,1	0,04	0,63	68	79		2,7	0,05	0,81	53	61		3,4	0,07	1,19	50	57		4,7	0,09	1,54	33	39		4,9	0,12	1,93	38	44
	1,5	150	2,4	0,05	0,79	66	76		3,2	0,06	1,01	47	55		3,9	0,09	1,49	47	54		4,9	0,12	1,93	38	44		5,2	0,14	2,26	40	46
	2,0	200	3,0	0,06	0,92	49	57		3,7	0,07	1,18	42	48		4,6	0,10	1,75	40	46		5,2	0,14	2,26	40	46		5,5	0,14	2,32	37	42
	2,1	210	3,3	0,06	0,95	42	48		4,0	0,07	1,22	36	42		4,9	0,11	1,80	36	41		5,5	0,14	2,32	37	42		5,7	0,15	2,55	38	43
	2,5	250	3,5	0,06	1,04	41	47		4,2	0,08	1,34	36	42		5,2	0,12	1,98	35	40		5,7	0,15	2,55	38	43		5,7	0,15	2,55	38	43
	1,0	100	2,1	0,08	1,26	68	79		2,7	0,10	1,62	53	61		3,4	0,14	2,39	50	57		4,7	0,18	3,08	33	39		4,9	0,23	3,85	38	44
	1,5	150	2,4	0,09	1,57	66	76		3,2	0,12	2,02	47	55		3,9	0,18	2,89	47	54		4,9	0,23	3,85	38	44		5,2	0,27	4,51	40	46
	2,0	200	3,0	0,11	1,84	49	57		3,7	0,14	2,37	42	48		4,6	0,21	3,50	40	46		5,2	0,27	4,51	40	46		5,5	0,28	4,63	37	42
	2,1	210	3,3	0,11	1,89	42	48		4,0	0,15	2,43	36	42		4,9	0,22	3,59	36	41		5,5	0,28	4,63	37	42		5,7	0,31	5,10	38	43
	2,5	250	3,5	0,12	2,08	41	47		4,2	0,16	2,68	36	42		5,2	0,24	3,95	35	40		5,7	0,31	5,10	38	43		5,7	0,31	5,10	38	43
	1,0	100	2,1	0,10	1,68	68	79		2,7	0,13	2,16	53	61		3,4	0,19	3,18	50	57		4,7	0,25	4,11	33	39		4,9	0,31	5,13	38	44
	1,5	150	2,4	0,13	2,10	66	76		3,2	0,16	2,70	47	55		3,9	0,24	3,98	47	54		4,9	0,31	5,13	38	44		5,2	0,36	6,01	40	46
	2,0	200	3,0	0,15	2,46	49	57		3,7	0,19	3,16	42	48		4,6	0,28	4,66	40	46		5,2	0,36	6,01	40	46		5,5	0,37	6,18	37	42
	2,1	210	3,3	0,15	2,52	42	48		4,0	0,19	3,24	36	42		4,9	0,29	4,79	36	41		5,5	0,37	6,18	37	42		5,7	0,41	6,80	38	43
	2,5	250	3,5	0,17	2,78	41	47		4,2	0,21	3,57	36	42		5,2	0,32	5,27	35	40		5,7	0,41	6,80	38	43		5,7	0,41	6,80	38	43
	1,0	100	2,1	0,15	2,52	68	79		2,7	0,19	3,23	53	61		3,4	0,29	4,77	50	57		4,7	0,37	6,16	33	39		4,9	0,46	7,70	38	44
	1,5	150	2,4	0,19	3,14	66	76		3,2	0,24	4,04	47	55		3,9	0,36	5,97	47	54		4,9	0,46	7,70	38	44		5,2	0,54	9,02	40	46
	2,0	200	3,0	0,22	3,68	49	57		3,7	0,28	4,74	42	48		4,6	0,42	6,99	40	46		5,2	0,54	9,02	40	46		5,5	0,56	9,27	37	42
	2,1	210	3,3	0,23	3,78	42	48		4,0	0,29	4,86	36	42		4,9	0,43	7,18	36	41		5,5	0,56	9,27	37	42		5,7	0,61	10,20	38	43
	2,5	250	3,5	0,25	4,16	41	47		4,2	0,32	5,35	36	42		5,2	0,47	7,90	35	40		5,7	0,61	10,20	38	43		5,7	0,61	10,20	38	43
	1,0	100	2,1	0,20	3,35	68	79		2,7	0,26	4,31	53	61		3,4	0,38	6,37	50	57		4,7	0,49	8,21	33	39		4,9	0,62	10,27	38	44
	1,5	150	2,4	0,25	4,19	66	76		3,2	0,32	5,39	47	55		3,9	0,48	7,96	47	54		4,9	0,62	10,27	38	44		5,2	0,72	12,03	40	46
	2,0	200	3,0	0,29	4,91	49	57		3,7	0,38	6,31	42	48		4,6	0,56	9,32	40	46		5,2	0,72	12,03	40	46		5,5	0,74	12,35	37	42
	2,1	210	3,3	0,30	5,04	42	48		4,0	0,39	6,49	36	42		4,9	0,57	9,57	36	41		5,5	0,74	12,35	37	42		5,7	0,82	13,60	38	43
	2,5	250	3,5	0,33	5,55	41	47		4,2	0,43	7,14	36	42		5,2	0,63	10,54	35	40		5,7	0,82	13,60	38	43		5,7	0,82	13,60	38	43
	1,0	100	2,1	0,23	3,77	68	79		2,7	0,29	4,85	53	61		3,4	0,43	7,16	50	57		4,7	0,55	9,24	33	39		4,9	0,69	11,55	38	44
	1,5	150	2,4	0,28	4,72	66	76		3,2	0,36	6,06	47	55		3,9	0,54	8,95	47	54		4,9	0,69	11,55	38	44		5,2	0,81	13,53	40	46
	2,0	200	3,0	0,33	5,52	49	57		3,7	0,43	7,10	42	48		4,6	0,63	10,49	40	46		5,2	0,81	13,53	40	46		5,5	0,83	13,90	37	42
	2,1	210	3,3	0,34	5,68	42	48		4,0	0,44	7,30	36	42		4,9	0,65	10,77	36	41		5,5	0,83	13,90	37	42		5,7	0,92	15,30	38	43
	2,5	250	3,5	0,37	6,25	41	47		4,2	0,48	8,03	36	42		5,2	0,71	11,86	35	40		5,7	0,92	15,30	38	43		5,7	0,92	15,30	38	43
	1,0	100	2,1	0,30	5,03	68	79		2,7	0,39	6,47	53	61		3,4	0,57	9,55	50	57		4,7	0,74	12,32	33	39		4,9	0,92	15,40	38	44
	1,5	150	2,4	0,38	6,29	66	76		3,2	0,49	8,09	47	55		3,9	0,72	11,94	47	54		4,9	0,92	15,40	38	44		5,2	1,08	18,04	40	46
	2,0	200	3,0	0,44	7,37	49	57		3,7	0,57	9,47	42	48		4,6	0,84	13,98	40	46		5,2	1,08	18,04	40	46		5,5	1,1	18,53	37	42
	2,1	210	3,3	0,45	7,57	42	48		4,0	0,58	9,73	36	42		4,9	0,86	14,36	36	41		5,5	1,1	18,53	37	42		5,7	1,22	20,40	38	43
	2,5	250	3,5	0,50	8,33	41	47		4,2	0,64	10,71	36	42		5,2	0,95	15,81	35	40		5,7	1,22	20,40	38	43		5,7	1,22	20,40	38	43